

Настройки браузера MS Internet Explorer для работы с системой OPAC-Global

Описываются настройки браузера MS Internet Explorer 7.0. В других версиях этого браузера настройки могут незначительно отличаться.

1) Для выхода в сеть Internet используется прокси-сервер

1.1) В браузере выберите пункт меню: «Сервис – Свойства обозревателя – Подключения – Настройка сети».

1.2) В разделе «Прокси-сервер» установите чек-бок «Использовать прокси-сервер для локальных подключений».

1.3) Укажите адрес и порт прокси-сервера.

1.4) Установите чек-бок «Не использовать прокси-сервер для локальных адресов»

1.5) Нажать «Дополнительно»

1.6) В разделе «Серверы» установить чек-бок «Один прокси-сервер для всех протоколов»

1.7) В разделе «Исключения» в поле «Не использовать прокси-сервер для адресов, начинающихся с:» укажите IP-адрес сервера OPAC-Global (например – 192.168.0.3, если сервер находится в локальной сети; 195.208.251.237 – если сервер находится в сети Internet)

1.8) Нажимайте «ок» пока не закроются все диалоговые окна.

1.9) Отключите все надстройки, кроме Adobe PDF Reader, выбрав пункт меню «Сервис – Управление надстройками – Включение и отключение надстроек»

1.10) Отключите блокирование всплывающих окон, выбрав пункт меню «Сервис – Блокирование всплывающих окон – Выключить блокирование всплывающих окон»

1.11) Установите проверку наличия обновления сохранённых страниц: выберите пункт меню «Сервис – Свойства обозревателя – Общие – История просмотра - Параметры»; в разделе «Временные файлы Интернета» установите радиокнопку «Проверять наличие обновления сохранённых страниц» в положение «При каждом посещении веб-узла»

1.12) Нажимайте «ок» пока не закроются все диалоговые окна.

2) Для выхода в сеть Internet прокси-сервер не используется.

2.1) Выполните пункты 1.9 – 1.12

Главный программист ЦИТ ДГПБ
Вершинин О. А.